



- Bremsenwartung
- HY-Geräte
- Fahrwerksvermessung
- Reifenservice
- Engineering

Best.-Nr.: **1051 H**

Gerätetyp: **SE 10 H**



Mit dem elektrischen Füll- und Entlüftergerät **SE 10 H** können hydraulische Schalt- und Kupplungssysteme gewartet werden. Der Hydraulikölwechsel geschieht schnell und problemlos. Nur die vollkommene Entlüftung des Schalt- und Kupplungssystems gewährleistet die Funktionssicherheit. Entlüftergeräte zum wirtschaftlichen Befüllen und Entlüften aller hydraulischen Schalt- und Kupplungssysteme.

Füll- und Entlüftergerät für Hydrauliköl auf Mineralölbasis in MAN-Ausführung.

Beschreibung:

Fahrbares Gerät für Werkstätten oder den mobilen Einsatz.

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz und 12– 24 V Batterie

Netzkabel: ca. 3,5 m mit Schukostecker

Batteriekabel: ca. 6 m mit Batterieklemmen

Antrieb: Elektromotor 12 V, 80 W

Transformator: 230 V/50 Hz, primär ; 12 V, 6,6 A, 85 VA sekundär

Sicherung 230 V: 250 V, T 1 A träge (5 x 20 mm Glassicherung)

Sicherung 12–24 V: 250 V, T 6,3 A träge (5 x 20 mm Glassicherung)

Schutzart: I P 43

Tankinhalt: 10 Liter

Endabschaltung bei ca. 1,0 Liter

Betriebsdruck: ca. 2,3 bar (regelbar 0,5 – 3,5 bar)

Druckschlauch ca. 3,5 m mit Schnellverschlusskupplung

Maße (LxBxH) in mm: 510 x 430 x 590 mm

Gewicht: ca. 17 kg

Lieferumfang:

Gerät SE 10 H ohne Adaptersatz 50500-H

Bestell-Nr.:

1051 H (MAN-Ausführung)

Zubehör:

50500-H Kompletter Adaptersatz bestehend aus:

50207-H Adapter für Kupplungsrippel

50231-H Schraubadapter mit Rücklaufschlauch

50315-H Adapter mit Schnellverschlusskupplung

Änderungen und Irrtum vorbehalten, 01.09.2008